















Typ	kleinster Artikel Innen-Ø und Drehmoment		größter Artikel Innen-Ø und Drehmoment		Montage- aufwand	Selbst- zentrierend	Werkstoff	Seite
 BAR	Ø 5mm	6Nm	Ø 100mm	11.790Nm	mittel	ja	Stahl	332
 BAR QPQ	Ø 5mm	6Nm	Ø 50mm	1900Nm	mittel	ja	Stahl QPQ	333
 BAR <small>ROSTFREI</small>	Ø 6mm	3Nm	Ø 40mm	400Nm	mittel	ja	Edelstahl	334
 COM-A	Ø 19mm	270Nm	Ø 100mm	9.560Nm	hoch	nein	Stahl	335
 COM-A <small>ROSTFREI</small>	Ø 20mm	110Nm	Ø 50mm	700Nm	hoch	nein	Edelstahl	336
 COM-AS	Ø 19mm	320Nm	Ø 100mm	11.300Nm	hoch	nein	Stahl	337
 COM-B	Ø 6mm	12Nm	Ø 100mm	14.300Nm	hoch	ja	Stahl	338
 COM-B <small>ROSTFREI</small>	Ø 10mm	22Nm	Ø 50mm	910Nm	hoch	ja	Edelstahl	339
 COM-C	Ø 19mm	294Nm	Ø 100mm	9.400Nm	hoch	ja	Stahl	340
 COM-CB1	Ø 18mm	310Nm	Ø 100mm	13.100Nm	hoch	ja	Stahl	341
 COM-CB2	Ø 18mm	270Nm	Ø 100mm	9.800Nm	hoch	ja	Stahl	342
 COM-CB3	Ø 14mm	120Nm	Ø 50mm	1.800Nm	hoch	ja	Stahl	343
 COM-D	Ø 19mm	353Nm	Ø 100mm	15.000Nm	hoch	ja	Stahl	344
 COM-L	Ø 25mm	810Nm	Ø 100mm	27.900Nm	hoch	ja	Stahl	345

Typ	kleinster Artikel Innen-Ø und Drehmoment		größter Artikel Innen-Ø und Drehmoment		Montage- aufwand	Selbst- zentrierend	Werkstoff	Seite
 COM-LL	Ø 25mm	900Nm	Ø 100mm	32900Nm	hoch	ja	Stahl	346
 COM-LLH	Ø 42mm	3290Nm	Ø 120mm	38400Nm	hoch	ja	Stahl	347
 COM-R	Ø 6mm	2Nm	Ø 120mm	6170Nm	hoch	nein	Stahl	348
 E	Ø 15mm	46Nm	Ø 50mm	1900Nm	gering	ja	Stahl	349
 E-N <small>ROSTFREI</small>	Ø 15mm	46Nm	Ø 50mm	1900Nm	gering	ja	Edelstahl	349
 MSA	Ø 19mm	170Nm	Ø 50mm	1625Nm	gering	ja	Stahl	350
 MSD	Ø 15mm	55Nm	Ø 50mm	1900Nm	gering	ja	Stahl	351
 MSD-N <small>ROSTFREI</small>	Ø 15mm	45Nm	Ø 50mm	1550Nm	gering	ja	Edelstahl	352
 MSM	Ø 6mm	5Nm	Ø 14mm	48Nm	gering	ja	Stahl	352
 MSM-N <small>ROSTFREI</small>	Ø 6mm	5Nm	Ø 14mm	48Nm	gering	ja	Edelstahl	352
 SIG <small>ROSTFREI</small>	Ø 4mm	3Nm	Ø 40mm	105Nm	gering	ja	Edelstahl	353
 SSG	Ø 14mm	61Nm	Ø 60mm	1290Nm	gering	ja	Stahl	354
 TT 5-16	Ø 5mm	9Nm	Ø 16mm	149Nm	gering	ja	Stahl	355
 TT 17-35	Ø 17mm	174Nm	Ø 35mm	681Nm	gering	ja	Stahl	355
 ST	Ø 10mm	39Nm	Ø 65mm	3940Nm	hoch	nein	Stahl	356
 ST-B	Ø 11mm	30Nm	Ø 75mm	6000Nm	hoch	nein	Stahl	357
 ST-R <small>ROSTFREI</small>	Ø 10mm	22Nm	Ø 60mm	1450Nm	hoch	nein	Edelstahl	358
 ST-K	Ø 15mm	125Nm	Ø 100mm	5590Nm	mittel	nein	Stahl	359
 Taper	Ø 9mm	60Nm	Ø 125mm	14240Nm	gering	ja	Grauguss	360